



- Eenvoudig te monteren
- Duurzaam
- Zeer stabiel
- Onderhoudsvriendelijk
- Water- en vochtbestendig
- Geen splinters
- Kleurvast

- Benodigd: 1 vierkante meter = 5 strekkende meter terrasdeel
- Elephant Professional 19 x 193 (200) mm Massieve Terrasdelen zijn tweezijdig toepasbaar; u kunt kiezen voor een wisselende Dosse houttekening of de geschuurde zijde zonder houttekening.
- Bij voorkeur toe te passen op een verharde ondergrond
- Elephant Professional Massieve Terrasdelen kunt u, net als hardhout, rechtstreeks schroeven* op de onderregels of blind gemonteerd** met gebruik van Elephant Blinde bevestigingsprofielen 5 x 18 x 235 mm van gegalvaniseerd en zwart gepoedercoat staal met bijpassende RVS schroeven en sluitringen.
- Wij adviseren hardhouten onderregels in de afmetingen 45 x 68 mm of 45 x 90 mm. Deze regels altijd op hun kant toepassen, dus met 45 mm zijde boven.
- U kunt ook gebruik maken van Elephant composiet onderregels 30 x 50 mm.
- Bij toepassing direct op tuingrond altijd gebruik maken van piketpalen 40 x 40 mm met slotbouten tegen de regels, of stoeptegels onder de regels als fundering. In dat geval eerst de grond egaliseren en eventueel onkruid verwijderen en gebruik maken van "anti-worteldoek" om groei van nieuw onkruid zo veel mogelijk te voorkomen.
- Zorg dat het terras in de lengterichting van de terrasdelen iets afloopt onder een lichte hellingshoek van circa 1cm per strekkende meter zodat het regenwater van het terras afvloeit.
- Gebruik voor het zagen van het composiet telkens een zaagblad met fijne tand.
- De kopse einden van de terrasdelen minimaal 2 cm vrijhouden van muren en obstakels. Beide uiteinden van de delen maximaal 5 cm laten uitsteken over de 1e en de laatste onderregel.
- Om de (geringe) lengtewerking van de terrasdelen op te kunnen vangen, dient u bij toepassing van meerdere delen in de lengterichting van het terras de delen t.o.v. elkaar te laten verspringen en tussen de kopse einden van die delen een opening te houden van circa 5 mm. In dit geval adviseren wij u een extra onderregel toe te passen ter ondersteuning van beide einden van de terrasdelen.

Tip: Terrasdelen 2-3 cm langer houden en na installatie met cirkelzaag op juiste lengte korten en afwerkprofiel monteren. Dit zorgt voor een extra strakke afwerking.

Stap 1

- Bij gebruik van stoeptegels in combinatie met hardhouten onderregels of Elephant composiet onderregels: Leg secuur de tegels neer met een hart op hart afstand van 40 cm. Daarop legt u de onderregel in het midden van de tegel met maximum 35 cm onderlinge tussenafstand (Afb. A1 & A2)
- Bij gebruik van piketpalen i.c.m. hardhouten onderregels: Maak gebruik van een uitzettouw, dat u nauwkeurig spant waar de onderregel moet komen. Vervolgens plaatst u iedere 50 cm langs het uitzettouw een piketpaal van 40 x 40 mm op de gewenste hoogte. Let op dat de paal minimaal 1/3e in de grond gaat met een minimum van 50 cm. Daarna monteert u de onderregel aan de piketpalen met slotbouten M8 (voorboren met 9 mm). Dit herhaalt u voor iedere onderregel op een tussenafstand van maximaal 35 cm van de vorige onderregel (Afb. B1 & B2).

Stap 2

- Wanneer het eerste terrasdeel ligt, plaatst u op elke regel in de groef van het terrasdeel een clip (C). Zorg dat deze goed aansluiten en schroef vervolgens de clips los/vast op de regel met de bijgeleverde korte schroeven (Afb. C1). Hierna kunt u het tweede terrasdeel plaatsen en het bovenstaande herhalen tot de gewenste omvang van uw terras bereikt is. Na complete montage van het terras, alle schroeven en clips verder aandraaien (let op de kracht van uw schroefmachine). Doordat vrijwel alle Elephant vlonderplanken tegenwoordig kunstmatig gedroogd zijn, dient erbij de verwerking van alle hardhouten dekdelen 1 cm onderlinge afstand te worden gehouden tussen de delen. Elephant Professional Massieve terrasdelen zijn geschikt voor gebruik als terrasdeel onder normale omstandigheden, mits bovenstaande leginstructies in acht worden genomen. Niet geschikt voor dragende constructies. Vlak opslaan om vervorming te voorkomen.

